

ゼノア刈払機
BCZ235-DC / BCZ265-DC

(デュアルチョーク)

(デュアルチョーク)


**始動性・加速性に優れた新型チョーク機構
「デュアルチョークキャブレタ」搭載**
**この引き力の軽さ！
未体験！！**
デュアルチョークとは・・・

燃料通路を見直した新型キャブレターの採用で、燃料を吐出しやすくし、空気と燃料の供給量を増やすことで冷態時の始動性・加速性能を向上させたゼノア独自の機構です。

**ストラト・チャージド®
エンジン搭載**

環境にやさしく、
低燃費。

**Eco 低燃費
40%以上向上!**
**Lightweight シンプル構造で
軽量!**
**Clean クリーン
排出ガス75%削減!**

※ 当社従来機との比較において。(当社調べ) 製品により異なります。


**新型刈払機にはゼノア純正
2サイクルエンジンオイルが
オススメです!**
**ゼノア純正
2サイクル
エンジンオイル
1L / 4L / 20L**
**FD級
混合比
50:1**

主要諸元			BCZ235-DC（デュアルチョーク仕様） BCZ235（チョーク仕様）※ 受注生産			BCZ265-DC（デュアルチョーク仕様） BCZ265（チョーク仕様）※ 受注生産		
ハンドル			W:両手	L:ループ	T:ツングリップ	W:両手	L:ループ	T:ツングリップ
スロットルレバー			ST			ST		
本体乾燥質量		kg	4.3	4.1	4.0	4.7	4.5	4.3
外形寸法	全長	mm	1,828			1,841		
	全幅	mm	559	255	255	560	255	255
	全高	mm	373	239	239	385	253	253
メインパイプ(直径)		mm	アルミニウム (φ24)					
エンジン	型式		GZ22S			GZ26S		
	排気量	cm ³	22.5			25.4		
	燃料タンク容量	L	0.50			0.68		
	使用燃料		潤滑油混合ガソリン					
	使用潤滑油		2サイクルエンジン専用オイル					
	混合比		ゼノア純正オイル(FD級) 50:1/ゼノア純正オイル(FC) 40:1					
	始動方式		リコイルスタータ式					
標準付属刈刃			チップソー φ255×40P					
標準付属ハーネス			肩掛バンド(シングルタイプ)					
3軸合成値		m/s ²	3.7	5.7	5.7	4.3	5.2	5.7
商品コード	デュアルチョーク		966797741	966797817	966797916	966798020	966798116	966798214
	チョーク		966797744	966797820	966797919	966798024	966798121	966798218
メーカー希望小売価格(税抜)			61,800円	60,800円	60,800円	72,100円	71,100円	71,100円

※ チョーク仕様は受注生産です。納期をご確認ください。

■商品の色は印刷技術上、実物と異なって見える場合があります。■製品は改良のため予告なく仕様変更されることがありますのでご了承ください。■記載内容は2016年7月現在のものです。■表示価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。


このラベルが貼付された製品は
(一社)日本陸用内燃機関協会が
実施している排出ガス自主規制に
適合したエンジンを搭載しています。

ハスクバーナ・ゼノア株式会社 国内営業本部
〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9
www.zenoah.co.jp
お問い合わせ先 ☎ info.hv@husqvarna.jp
0570-084987
ゼノアモバイルサイトは
こちらから!

新型刈払機限定! Wチップソーキャンペーン開催中! 詳しくは裏面へ